Proyector portátil de 2800 lúmenes
MODELO: NP-M282X

Fáciles de usar y al precio adecuado, los proyectores de la Serie M que usan la tecnología DLP(R) más reciente de Texas Instruments proporcionan todas las características esenciales que usted necesita para conectarse con su audiencia. El NEC M282X de 2800 lúmenes, XGA (1024 x 768) de resolución nativa, es ideal para educación y ambientes de negocios pequeños a medianos que necesitan las características esenciales, incluyendo imágenes brillantes, tecnologías automáticas y el atractivo de ser amigables al medio ambiente. El M282X ofrece una vida de lámpara de hasta 10.000 horas y una alta proporción de contraste de hasta 10.000:1, mientras que el Crestron Roomview ayuda en mensajería de emergencia. Las conexiones versátiles, de color codificado con varias fuentes, ayudan en el uso en el salón de clases y en las salas de conferencias, incluyendo en los ambientes de cuidado de la salud en donde se puede utilizar su tecnología de simulación DICOM. AutoSense(TM) sincroniza intuitivamente el proyector con la mayoría de las señales de computadora y tiene optimización de un sólo toque. El ambiente se tiene en cuenta con la tecnología ECO Mode™, un medidor de ahorro de carbono, vida de filtro extendida y características de ahorro de consumo de energía tales como encendido rápido y apagado directo.

- Entradas de HDMI dobles garantizan un cambio rápido entre entradas
- Visor USB le permite presentar sin una PC usando un USB flash drive
- Poderosos parlantes de 20W proporcionan el volumen necesario para salas grandes
- La tecnología ECO Mode™ ayuda a extender la vida de la lámpara y reduce el consumo de energía
- Cubierta de lente activo integrada silencia el audio y video a la vez que reduce la energía de la lámpara en un 25% para ahorrar energía
- Tecnología automática de corrección de dispositivo de corrección de imagen proyecta instantáneamente una imagen cuadrada aún cuando el proyector está configurado en un ángulo de desplazamiento pronunciado en relación con la pantalla
- Libre de filtros con un motor protegido, elimina la molestia y tiempo gastados en monitorear y/o cambiar los filtros
- Adminsitrador NaViSet 2: una solución de software gratuito que facilita en gran medida la administración y el manejo de instalaciones de dispositivos de pantalla más

grandes

Especificaciones

Especificaciones de productos

Óptico

Tecnología de pantalla	0,79" DLP con MLA
Salida de luz (lúmenes)	2700 normal
Resolución	
Nativa	XGA 1024 x 768
Máxima	WUXGA 1920 x 1200
Relación de contraste (hasta)	10000
Tipo de lámpara	257W AC / 187W eco
Tipo de lámpara (hasta)	4000 horas normal/ 6000 horas eco
Tamaño de pantalla (diagonal)	25 a 500 in. / 0,64 a 12,7m
Relación de alcance	1,3 a 2,2
Distancia de proyección	1,47 a 2,8 ft. / 0,45 a 0,85m
Ángulo de proyector	0° tele / 14.6° wide
Lente	
Zoom	1.7
Enfoque	Manual
númerofnúmerof	F=1,7 a 3,1, f=26 a 117,4mm
Corrección de Keystone	+/- 40°

Compatibilidad de señal/ conectividad

Tasa de escaneado	
Horizontal	15-100 kHz
Vertical	50-120 Hz
Estándares de video soportados	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM
Compatibilidad de señal de video SD/HD	480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
Compatibilidad de señal PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA
Compatibilidad Macintosh	si
Terminales entrada/salida	
RGB1(análoga)	VGA 15-pin D-sub
RGB3(digital)	HDMI
RGB4(digital)	HDMI con HDCP
Terminal entrada/salida S vídeo1	RCA
Terminales entrada/salida	

Audio 1	L/R RCA (compartido por fuentes de vídeo)
salida monitor	VGA 15-pin D-sub
salida audio	si
Audio	Parlante 16W
Control externo	RS-232, IR, Wired LAN, DDC/CI, USB, Wireless LAN (Opcional)
Compatibilidad Sync (sincronización)	Sincr. separada / sincr. compuesta / sincr. en G

Electrical

Requerimientos de energía	100-240V AC, 50/60 Hz
Entrada de corriente	3.0A/1.5A
Consumo de energía	257W / 187W / 2.5W / 0.2W

Mechanical

Orientación de instalación	Piso/Frente, Piso/Parte posterior, Techo/Frente, Techo/Parte posterior

Mecánico

Dimensiones(AxPxA)	13,4 x 10,1 x 3,5 pulg. / 339 x 280 x 90mm
Peso neto	7.7 lbs. / 3.49 kg
Ruido de ventilador	38 dB / 29 dB eco
Reglamentaciones	UL60950-1, CSA60950-1, FCC Parte 15 Clase B, ICES-03 Clase B

Ambiental

Temperatura de funcionamiento	41-104°F / 5-40°C
Humedad	20-80% no condensación
Almacenamiento	-14-122°F / -10-50°C

Garantía limitada

2 años. La garantía de la lámpara es de 1 año ó 500 horas, lo que ocurra primero.

Enviado con

- Control remoto
- Baterías
- cable de corriente
- Tapa para lente
- Manual de usuario
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta para registrar el producto
- Tornillo contra robo de lente

- Rueda de color de 6 segmentos

Garantía

Duración de garantía : 2 años. La garantía de la lámpara es de 1 año ó 500 horas, lo que ocurra primero.

Series

Serie M

Derechos de autor © 2013 NEC Display Solutions.
Todos los derechos reservados. Los precios listados son los precios mínimos publicados en los Estados Unidos.

Política de privacidad | Términos de uso